

成交人：河南天冠智能科技有限公司

2.1、货物分项报价表

单位：元/人民币

序号	名称	规格	型号	产地	单位	数量	单价	总价
一、外围屏障体系								
(一)	AB 门管控系统							
1	人脸识别摄像机	▲图像分辨率为 1920×1080@30fps；支持多码流技术，双路高清，同时支持 10 路取流；支持防浪涌、防静电，IP66 防护等级，支持 ONVIF2.0、GB/T 28181-2016 协议接入；支持夜视功能，补光灯照射距离 20 米。400 万星光级 1/1.8" CMOS 图像传感器，分辨率 2560×1440@30fps 实时画面输出；支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法；最低照度彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0003Lux@ (F1.2, AGC ON)；红外补光距离 50m（人脸抓拍 10 米）； 支持两种智能资源切换：人脸抓拍（默认）或 Smart 事件；人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最多同时检测 30 张人脸； smart 事件：越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测；支持光学宽动态 120dB、3D 数字降噪、透雾、电子防抖和强光抑制等功能； 支持标准的 128G Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储；支持 1 个 10M/100M 自适应以太网口，1 路报警输入/输出，1 路音频输入/输出； 防护设计，电源、网络全面防	DS-2CD7A47FWD-I ZS(2.8-12mm) (B)	杭州	台	5	1150	5750

		雷设计，IP66 防护等级；						
2	人脸识别服务器	支持人脸抓拍功能，可同时对不少于 20 张人脸进行检测、跟踪及抓拍；支持人脸名单布控，输出实时对比结果，支持对性别、年龄、是否戴眼镜等特征的识别；支持断网续传功能，保证录像不丢失；支持低码率、低延时；响应时间不高于 2 秒；容错率不大于 1%。名单库比对报警（20 路抓拍机的人脸比对，或者 20 路普通 IPC 的抓拍和比对），总库容 10 万张 支持陌生人报警，支持人员频次统计，支持人脸签到和考勤，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索。▲8 路 H. 264、H. 265 混合接入，最大支持 16×1080P 解码，支持 H. 265、H. 264 解码。	iDS-9608NX-18/FA(标配)(V2)(4×8T AI 盘)	杭州	台	1	28750	28750
3	防误放综合管控系统	通过建立人脸库，在押人员与内部人员数据库，对监所 AB 门出入人员进行核验管控。可识别民警、在押人员、外来人员，当识别出在押人员时，自动语音提示，轨迹、记录可查询。可实现多级平台远程调阅。	BL-AP P3000-S-FW	广州	套	1	38560	38560
4	认证注册终端	基于视频的动态人脸检测、跟踪识别算法，人脸库存储数据不少于 10000 条，识别准确率 99% 识别速度不高于 0.1 秒 人脸检测跟踪耗时 10ms 左右，摄像机分辨率 200W 像素，存储 8G 具有 USB RJ45 接口。	BL-AP V1000-DB-D S	广州	台	1	8600	8600
5	身份证阅读器	符合 ISO/IEC 14443TYPE B 标准 阅读距离 0-30MM 读卡时间小于 1s 具有 USB 接口。	中控-01	深圳	台	1	1360	1360
6	数据对接服务	接入监管部门在押人员数据库，实时对比分析，遇有风险人员出入时，自动提示显示。	美电贝尔定制	广州	项	1	23200	23200
7	AB 门门禁终端	采用人脸识别、指静脉识别；支持监门哨、民警值班室双门互锁管控；支持语音播报 AB 门开闭状态。	BL-AP V1000-DA-D S	广州	台	4	7690	30760

8	AB 门验证管控系统	实现必须经生物识别通过后哨兵可手动开启 A 门、民警可手动开启 B 门功能，若生物识别不通过或未经生物识别，则无法手动开启 AB 门，提供软件截图加盖公章。	BL-AP P3000-S	广州	套	1	33960	33960
9	辊闸机	不锈钢材质、升级接入，实现一人一档，间隔进出，信息与生物识别验证系统同步	定制	国产	项	1	18500	18500
10	验证客户端	以下配置：CPU：英特尔® 酷睿™ I5 系列；内存： 8G；1T 硬盘，128GSSD 硬盘；NVIDIA 系列独立显卡 4GB；正版操作系统 21.5 英寸高清液晶显示器；	启天 M420	北京	台	1	5500	5500
11	信息采集仪	1、图像控制：亮度调节、曝光长度调整、色彩调整、增益调整； 2、最高分辨率：3264*2448； 3、视频格式：YUV2/MJPEG； 4、图片存储格式：JPG、TIFF、BMP、GIF、PDF； 5、补光方式：LED； 6、阅读距离：0-3cm； 7、光学式指纹录入仪； 8、USB2.0 接口； 9、图像分辨率：508ppi； 10、采取指纹尺寸：256*288(像素)；	BL-AP V1000-FR-D S	广州	套	1	11930	11930
12	双路门禁控制器	A\B 门互锁，实现不能同时开启功能	BL-AP V1000-BC-V W	广州	个	2	3560	7120
13	报警门磁	1、感应距离：30-50mm 2、电气参数：最大功率 10W，最高电压 100V，最大电流 0.5A3、金属外观	BL-WJ X-MC9	广州	个	2	85	170
14	AB 门指示灯	1、实时显示 AB 门开关状态；2、工作方式：门开灯常亮；门关灯不亮；3、发光颜色：红色； 4、保护等级：IP55；5、外壳材质：底座采用 ABS，灯罩采用 PC	BL-AP V1000-DI-0 T	广州	个	2	95	190
(二)	AB 门安检系统							
1	车辆底盘	1. 图象采集方式：车辆检测系统自动触发、视频检测、手动触发；	MV-PD 03000	杭州	套	1	95630	95630

	反藏匿采集仪	双向扫描 2. 检测车速：1-60km/h，支持最低照度 0.01Lux 下图像抓拍 3. 照明组件：4 颗单体密封 LED 面光源；寿命≥60000h 4. 抗压 40 吨 5. 支持高清图像无损放大和智能拼接算法 6. 车辆捕获率 99%，图像采集率达到 100% 7. 镜头视场 ≥135°，检测车辆底盘高度大于 6cm，宽度 4m 8. 机械结构要求：车底扫描仪中补光灯和摄像机的外壳防护等级符合 GB 4208-2008 中 IP68 的规定 9. 成像模块与辅助照明模块都必须具备抗碾压自动升降式自保护措施 10. 具有良好的防水、防潮、防雾、防腐蚀、防压、减震性能，适应任何室内、室外气候环境下使用	1-01					
2	车辆底盘检测平台	与车辆底盘反藏匿装置配套使用	MV-PD030001-01	杭州	套	1	41500	41500
3	车辆识别摄像机	符合 GB/T 28649-2012、GA/T 833-2016 标准执行。1、 1/3" 逐行扫描 CMOS，成像效果好，0.002Lux 低照度监控效果； 2、 3.1-9mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 3、一体化设计，集摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头、电源适配器于一体； 4、 可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED 显示屏、音频输入输出； 5、 能够识别民用车牌、新能源车牌、警用车牌、2012 式新军用车牌，2012 式武警车牌； 6、 支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 7、 支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无	DS-TCG227-A(国内标配)	杭州	台	2	2320	4640

		车牌, 捕获率 99.5%以上, 车牌识别率>95%;						
4	车辆识别主机	符合 GB/T 28649-2012、GA/T 833-2016 标准执行, 采用 1/3" 逐行扫描 CMOS, 成像效果好, 0.002Lux 低照度监控效果; 采用 3.1-9mm 电动变焦镜头, 支持软件自动调焦; 采用一体化设计, 集摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头、电源适配器于一体; 可直接控制道闸开/关, 支持外接报警设备、LED 显示屏、音频输入输出; 能够识别民用车牌、新能源车牌、警用车牌、2012 式新军用车牌, 2012 式武警车牌; 支持黑、白名单的导入及对比, 可直接联动道闸开闸, 支持脱机运行; 支持线圈触发、视频触发等多种触发模式; 捕获率高, 纯视频识别, 纯视频抓拍时可捕获无车牌, 捕获率 99.5%以上, 车牌识别率>95%。	DS-TP E304	杭州	套	1	3760	3760
5	全景鱼眼摄像机	1、具有 600 万像素 CMOS 传感器, 可实现 360 度全景监控; 2、抓拍图最大分辨率 3072x2048。红外补光 15 米。在硬解模式下, 鱼眼视频图像最高支持 3072x2048@30fps, 电子云台视频图像最高支持 1600x1200@30fps; 3、硬解模式下, 可输出 1 路鱼眼视频图像或 1 路全景视频图像或 1 路鱼眼+3 路电子云台视频图像或 4 路电子云台视频图像; 4、支持数字降噪、宽动态、数字水印功能。支持移动侦测、视频遮挡、存储器满、存储器错误等检测功能; 5、支持 DC12V 供电, 且在 DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。摄像机能够在-30~60 摄氏度, 湿度小于 93%环境下稳定工作。	DS-2C D6365 F-IHV (B)	杭州	台	1	2430	2430

6	液压升降柱	防撞加固件材质：采用 Q235 强度钢；冷镀锌+喷塑防腐；防腐年限：大于 20 年；防撞性能：8 吨车辆碰撞后不影响使用；抗静压能力：大于 50 吨，最大同行压力：120 吨；设备断电采用后备 EPS 自动升降或手动下降，阻泥沙：采用升降缝隙封闭；撞击指标：150K 焦耳；防护等级 IP68	DS-TM B101-M	杭州	根	4	8900	35600
7	手持式安全检测仪	声光报警，探测距离小 5 米 静态电流小于 26mA 声光小于 120mA，可进行手机、金属探测，连续工作时间 24 小时	NP-SH 100	杭州	台	1	2350	2350
(三)		哨位门禁系统						
1	哨位门禁终端	1、申请开门：终端支持人员信息验证后向勤务值班室发起远程申请开门，可进行远程开门，当主机不在线自动将开门申请转移到平台；2、门状态检测：支持接入门磁感应门状态并上传值班室和平台；3、验证方式：支持生物指纹、人脸识别验证、智能密码和多种组合验证方式；4、监视对讲监听：主机可对门禁终端音视频轮询监视功能，支持一键拨打进行实时可视对讲，值班室呼叫终端自动接听，支持标准 sip 协议；5、勤务签到：支持通过人员信息验证实现勤务签到功能；6、支持日期、时间、设备操作状态、标语显示、人员验证信息显示；7、红外补光：终端视频监控支持夜视红外补光功能，方便光线较暗时候进行人脸识别；8、门禁报警：支持长时间门未关妥报警，门非正常流程开启报警和防拆报警功能，报警信息实时上报平台；9、终端支持全端口过流、过压、防雷保护；10、接口功能：支持门锁电源输出、门磁检测、门锁控制和出门按钮连接接口；11、图像抓拍：支持抓拍图片并上传到	BL-AP V1000-S	广州	台	8	5620	44960

		平台；提供产品技术说明资料加盖公章。						
2	门禁锁	配套门禁终端使用	BL-AP V1000-S	广州	个	8	365	2920
3	闭门器	配套门体、门禁锁使用	BL-AP V1000-CD-LM	广州	个	8	225	1800
4	门磁	配套门禁终端使用	BL-AP V1000-S	广州	个	8	65	520
(四)	物理屏障建设系统							
1	防锈桥架	合金材质、定制、围墙一周至机房桥架敷设，线路整理	/	国产	米	400	23	9200
2	钢网墙+刀刺网	整体安装高度：2.5m、中心间距：4m、网片高度：1.6m、网孔：5*15cm 菱形、丝径：4mm 塑前、方管：20*30*2mm、Y 型立柱：50*50*2mm（带底盘）、直柱部分 1.6m、V 叉 0.4m、热镀锌刀刺网：50cm 圈径、刀刺网喷塑安装间距：20cm、普通钢材+表面浸塑草绿色；	/	国产	米	1200	225	270000
3	照明灯、雾灯	定制、更换，LED 白炽灯与雾灯间隔安装	LED	国产	盏	80	165	13200
4	地射灯	定制、更换，LED 照明灯	LED	国产	盏	40	160	6400
二、信息感知体系								
(一)	视频监控系统							
1	高清网络半球摄像机	▲与武警三级网无缝对接，支持接入武警现有查勤系统；（NetVman 软件平台和NM系列网络储存设备）。1/2.8"逐行扫描CMOS 传感器；彩色 0.1Lux/F1.2；0Lux/F1.2（红外开）；红外距离 50 米；2.8-12mm 手动变焦镜头；最大图像分辨率：1920*1080@25/30fps；采用 H.264/H.265 视频压缩算法；支	BL-IR 900E-AL20-AP	广州	台	8	3350	26800

		持数字宽动态; 3D 数字降噪; 内置 IR_CUT; 三码流; 10/100M 以太网口; DC 12V; 1 路报警输入; 1 路报警输出; 1 路音频输入; 1 路音频输出; 1 个 RS485 接口; 1 个 CVBS 输出; 支持 reset 复位; TF 卡 (最大支持 128G); IP66 支持 DC12V/POE 供电方式, 方便工程安装, 提供可以直接接入武警 NetVma 查勤系统承诺文件。						
2	智能多目标跟踪摄像机	200 万、图像分辨率 1920×1080; 光学变焦: 20 倍; 支持 H264、H265 视频压缩算法, 支持 ONVIF2.0、GB/T 28181-2016 协议接入, 支持自动跟踪; 支持夜视功能, 红外灯照射距离 100 米; 防水等级: IP66。	iDS-2SK8144IX-D/JM/T3(40/2812)	杭州	台	8	9670	77360
3	高清制高点云台摄像机	400 万、观察角度 180°; 光学变焦: 30 倍; 支持 H264、H265 视频压缩算法, 支持 ONVIF2.0、GB/T 28181-2016 协议接入; 防水等级: IP66, 40 倍光学变焦, 16 倍数字变焦; 支持 H.265 编码, 实现超低码流传输; 支持隐私遮挡, 最多 24 块区域, 同时最多有 8 块区域在同一个画面; 宽动态效果, 加上图像降噪功能, 完美的白天/夜晚图像展现; 内置 220 米红外灯补光, 采用倍率与红外灯功率匹配算法, 补光效果更均匀; 支持标准协议 (Onvif、CGI、GB/T28181)、支持和第三方管理平台接入; 支持三码流技术; 支持预置点跟踪类型; 支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式; 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测; 支持多种触发规则联动动作; 支持目标过滤; 支持人脸检测, 支持单场景/多场景/全景设置, 支持目标过滤和灵敏度设置; 水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向 -20° ~	iDS-2DP1618ZIXS-D/440/JM/T2(2.8mm)	杭州	台	2	17850	35700

		90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区;水平键控速度 0.1° ~200° /s ,垂直键控速度 0.1° ~120° /s,云台定位可精确到 0.1° ;同一静止场景相同图像质量下,在 H.264 或 H.265 编码方式时,开启 智能编码功能和不开启 智能编码相比,码率节约 1/2;支持添加 300 个智能预置点,可对每个预置点进行场景巡航;单个预置点场景下,可添加最多 16 个规则;支持 512 条巡航路径,每条巡航可以添加 32 个预置点;支持一键巡航功能支持 512 条模式路径,每条路径的记录时间应大于 16min;支持 AC24V±25%宽电压输入;达到 IP67 防护等级,8000V 防雷、防浪涌和防突波保护;▲产品制造商具备国务院颁发的国家级科学技术发明类奖。						
4	高清网络跟踪摄像机	400 万、图像分辨率 1920×1080;镜头:2.8-12MM;支持 H264、H265 视频压缩算法,支持 ONVIF2.0、GB/T 28181-2016 协议接入;支持夜视功能,红外灯照射距离 20 米;防水等级:IP66。	DS-2C D2646 FWDV2-1ZS(2.7-12mm)	杭州	台	8	4320	34560
5	拾音器	高保真、拾音面积 50 平方米。	DS-2F P4021-MD	杭州	台	8	980	7840
6	客户端电脑	以下配置:CPU:英特尔® 酷睿™ I5 系列;内存: 8G;1T 硬盘 ,128GSSD 硬盘;NVIDIA 系列独立显卡 4GB;操作系统:WIN7 旗舰版 64 位系统;21.5 英寸高清液晶显示器;	启天 M420	北京	台	2	4570	9140
7	视频共享接入	配备光纤传输设备及看守所监控客户端软件;接入武警值班室视频管理系统,实现视频线路对接、内网物理隔离。配备光纤传输设备及公安天网监控客户端软件;接入武警值班室视频管理系统,实现视频线路对接、内网物理隔离。	/	/	项	1	3750	3750

8	嵌入式网络硬盘录像机	▲32路H.265、H.264网络视频自适应接入，网络视频接入带宽256Mbps；最高支持1200W高清网络视频接入；支持2路HDMI和2路VGA输出接口；HDMI接口最高支持4K高清显示；预览分割支持1/4/6/8/9/16/25/32/36画面；16路报警输入和4路报警输出；支持USB2.0、USB3.0、eSATA、RS-232、RS-485、RJ45等接口；支持所有视频通道网络双码流传输；支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；与武警中队各类高清摄像机兼容；▲与武警中队各类哨位执勤信息化终端兼容，提供军用安全防范证明。	DS-8632N-I16	杭州	台	2	4260	8520
9	监控级硬盘	4T监控级硬盘，5900转，64M，SATA3接口（所有视频录像存储不少于30天）	ST4000VMO0	苏州	块	16	915	14640
10	主控键盘	分辨率要求：1280*720；支持添加设备数量≥8000，两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户；支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览，支持DC12V±25%供电，支持POE供电；支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能；	DS-1600K(B)(国内标配)	杭州	台	1	6530	6530
(二)		智能分析系统						
1	视频智能分析服务器	支持人脸、周界、视频结构化并行执行，支持人脸名单库比对报警（支持16路，视频流8路），或者周界防范和人体分析或者4路实时视频结构化，或者16路历史视频结构化分析，32个人脸名单库，总库容30万张，支持	iDS-96064NX-I16（标配/中性）(V2)	杭州	套	1	2230	2230

		陌生人报警，支持人员频次统计，支持双 4K 异源输出，16 盘位，支持硬盘热插拔，4 个千兆网口，2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口，1 个 eSATA 接口，支持 RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘，支持 H.265、H.264、SVAC 混合解码，Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。设置视频分析设备，具备人员徘徊、物体遗留、区域闯入、绊线告警侦测功能，对不应出现人员的区域、时间进行图像分析比对。						
2	热成像网络红外摄像机	1. 可见光镜头采用 200 万星光级 1/1.8" CMOS，最高支持 1920×1080@30fps 高分辨率 2. 热成像分辨率 384×288，高灵敏度探测器，支持对比度调节 3. 支持烟火检测、温度异常告警、系统双备份、断电记忆功能 4. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能 5. 支持定时、温差和手动模式下快门校正，AGC 模式可选择 6. 支持网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能 7. 内置网络防雷 6000V、电源保护设计，以适应不同环境工作	DS-2TD2636-10	杭州	台	2	18750	37500
(三)		执勤哨位系统						
1	执勤平台管理服务器	机架式机箱，intel Xeon E5 系列 CPU，16GB 内存，1TB 硬盘，板载双口千兆以上网卡；配套执勤信息系统软件使用。	BL-AP S4000-SC	广州	台	1	21800	21800
2	三维地理信息系统	可免费使用总队、支队提供的三维建模图形，获取上级指挥系统分发的各种信息资源，并进行分发转接、整编融合。按照行政区	BL-AP P3000-SGIS	广州	套	1	163000	163000

	软件	划获取地理信息数据（矢量地图、影像地图、高程数据、三维模型、倾斜摄影、街景地图等），存储于本级并上传机关地理信息服务中心。上级机关根据任务区域获取相应调阅权限。支持在地图上显示和查看哨位集成箱、摄像机、警戒雷达、智能枪柜、哨位门禁、周界防区等设备图标和信息；支持设备分类显示；支持执勤行为联动显示、报警事件联动显示。报警联动：实现手动或者设备报警，自动定位到报警点位置，在地图中通过文字和动态符号显示报警位置和报警内容。并自动调取报警点周边的监控视频，播放报警声音；实现地理信息系统与周界视频监控系统联动（定位、报警）；当系统中触发任何报警时，在地图上实时展现报警信息并弹窗显示就近的视频监控图像；实现各哨位在报警时系统自动同步弹出显示，同步显示报警和调取视频监控功能。						
3	三维系统服务器	以下配置：CPU: Intel Xeon Processor E5-2600 V4、独立显卡；系列内存：1X16GB/DDR3/1600MHz/ECC/Reg 硬盘：RAID5，阵列2. 2X2TB/SAS/7200RPM/3.5 寸/企业级网卡:集成多队列四口千兆网。	ST58	北京	台	1	13500	13500
4	客户端电脑	以下配置：CPU：英特尔® 酷睿™ I5 系列；内存：8G；1T 硬盘，128GSSD 硬盘；NVIDIA 系列独立显卡 4GB；操作系统：WIN7 旗舰版 64 位系统；21.5 英寸高清液晶显示器；	启天 M420	北京	台	3	4570	13710
5	执勤管控平台软件	整合中队各类信息化设备，支持二维、三维电子地图、视频监控、哨位执勤、枪弹管控、门禁管控、周界防范、综合报警和运维管理功能。满足武警部队“智慧磐石”	BL-AP P3000 -SE	广州	套	1	39100	39100

		工程哨位信息化系统平台软件技术要求。						
6	拓展型哨位集成箱-（哨位）	满足武警部队“智慧磐石”工程哨位信息化终端技术要求。综合图像显示、视频控制、哨位报警、指挥通信、语音对讲、弹药管控、指纹查勤等功能于一体。核心模块采用国产工业级处理芯片和嵌入式 Linux 实时多任务系统，确保系统的保密性、安全性、实时性、稳定性；采用模块化设计，模块间通过标准接口相连；报警联动：支持不少于 5 种（暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发）分类一键报警功能；支持当某一哨位触发报警时，其关联视频自动推送到其它哨位；支持周界防控终端接入报警联动；终端需符合模块化设计，防雷、防尘、散热符合军、国标，完全符合《中国人民武装警察部队装备标准——哨位信息化执勤终端（试行）》标准； 柜体采用标准机架式结构，安装维护方便快捷，终端设备预留不少于 8U 标准机架设备安装空间；具备不少于 2 个 19 寸显示屏，支持 VGA、HDMI、DVI 接口视频输入；屏幕支持 10 点电容触摸控制，3mm 防爆触摸显示屏，支持戴手套触摸操作，支持屏幕亮度手动自动调节功能； 具备 9 路 1080P 或 16 路 720P 视频实时解码能力；支持视频截图、录像、截图录像回查等功能；支持 1/4/9/16 画面切换；支持主、子码流切换； 支持通道选择、云台控制、镜头变倍等触摸操作；支持通过物理按键和摇杆实现通道选择、云台控制、镜头变倍功能快捷操作；支持触摸屏选择视频，摇杆控制的混合操作方式； 前置摄像头：配备前置摄像头	BL-APT5000-ES-01	广州	台	3	30800	92400

		200万像素, H.264/H.265 编码, 视频角度可调; 支持人脸识别; 子弹箱摄像头: 配备子弹箱摄像头, 200万像素, H.264/H.265 编码, 2.8mm 定焦, LED 白光灯补光; 2路 PSTN 公共交换电话网, 12路; 10/100/1000Mbps 以太网 RJ45 接口; 其他接口根据业务增加; 对讲接口: 1路麦克风输入, 2路扬声器输出; 喊话接口: 1路喊话麦克风输入, 1路喊话输出, 集成 30W 功放, 可拓展外接 100W 号角, 功放音量可调节; 1路音频接口, 可扩展连接大功率放大器; 指纹识别: 公安部认证光学指纹模块, 提供查哨换岗验证; 具备 16路报警输入, 6路报警输出; 具备哨位终端与门禁终端可视对讲功能; 触摸显示屏具备一键 180 度倒屏功能; 设备静态噪音低于 20dB; 设备通过 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容性测试; 提供检测报告。						
7	拓展型哨位集成箱- (监门哨)	满足武警部队“智慧磐石”工程哨位信息化终端技术要求。综合图像显示、视频控制、哨位报警、指挥通信、语音对讲、弹药管控、指纹查勤等功能于一体。核心模块采用国产工业级处理芯片和嵌入式 Linux 实时多任务系统, 确保系统的保密性、安全性、实时性、稳定性; 采用模块化设计, 模块间通过标准接口相连; 报警联动: 支持不少于 5 种 (暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发) 分类一键报警功能; 支持当某一哨位触发报警时, 其关联视频自动推送到其它哨位; 支持周界防控终端接入报警联动; 终端需符合模块化设计, 防雷、防尘、散热符合军、国标, 完全符合《中国人民武装警察部队装备标准——哨位信息化执勤终端 (试	BL-APT5000-G	广州	台	1	37500	37500

	行)》标准; 柜体采用标准机架式结构, 安装维护方便快捷, 终端设备预留不少于 8U 标准机架设备安装空间; 具备不少于 3 个 19 寸显示屏, 支持 VGA、HDMI、DVI 接口视频输入; 屏幕支持 10 点电容触摸控制, 3mm 防爆触摸显示屏, 支持戴手套触摸操作, 支持屏幕亮度手动自动调节功能; 具备 9 路 1080P 或 16 路 720P 视频实时解码能力; 支持视频截图、录像、截图录像回查等功能; 支持 1/4/9/16 画面切换; 支持主、子码流切换; 支持通道选择、云台控制、镜头变倍等触摸操作; 支持通过物理按键和摇杆实现通道选择、云台控制、镜头变倍功能快捷操作; 支持触摸屏选择视频, 摇杆控制的混合操作方式; 前置摄像头: 配备前置摄像头 200 万像素, H. 264/H. 265 编码, 视频角度可调; 支持人脸识别; 子弹箱摄像头: 配备子弹箱摄像头, 200 万像素, H. 264/H. 265 编码, 2.8mm 定焦, LED 白光灯补光; 2 路 PSTN 公共交换电话网, 12 路; 10/100/1000Mbps 以太网 RJ45 接口; 其他接口根据业务增加; 对讲接口: 1 路麦克风输入, 2 路扬声器输出; 喊话接口: 1 路喊话麦克风输入, 1 路喊话输出, 集成 30W 功放, 可拓展外接 100W 号角, 功放音量可调节; 1 路音频接口, 可扩展连接大功率放大器; 指纹识别: 公安部认证光学指纹模块, 提供查哨换岗验证; 具备 16 路报警输入, 6 路报警输出; 具备哨位终端与门禁终端可视对讲功能; 触摸显示屏具备一键 180 度倒屏功能; 设备静态噪音低于 20dB; 设备通					
--	---	--	--	--	--	--

		过GB/T 17626.2-2006 电磁兼容性测试.						
8	报警显示终端	1、报警类型：暴狱、越狱、劫持、袭击、灾害、劫持、突发等多种报警； 2、报警模式：报警时相应报警灯闪烁，报警提示音循环播报； 3、支持多种警灯：每类报警对应一种警灯，红、黄、蓝、绿、紫、橙； 4、支持电子哨兵、枪械离岗、周界入侵报警联动声光报警器； 5、支持哨位终端子弹箱打开时语音、文字、警灯提示 6、支持接收哨位终端离线紧急报警功能； 7、在没有报警的状态下，屏幕可显示日期，时间，宣传标语等信息； 8、警时通过报警灯闪烁、报警音频播报、屏幕滚动字幕提示报警状态及预案措施； 9、支持通过勤务平台网络进行通知信息发送，屏幕滚动信息文字； 10、扬声器：1路扬声器内部集成，输出功率8W，音量可调； 11、网络接口：1路10/100Mbps自适应以太网RJ45接口； 12、串行接口：1路标准RS485接口。集成灯光、显示、语音的报警终端。符合武警部队“智慧磐石”工程标准要求。	BL-AP G1000-AS	广州	台	8	6750	54000
9	多业务光端机	多业务光端机应具备不少于2个电话接口、RS485接口、不少于8路开关量接口等，	定制	国产	台	4	4650	18600
10	户外号角	定阻8Ω 100W	BL-AP A5000-OH-30	广州	个	2	730	1460
11	交换机	交换机整机交换容量128Gbps，千兆电口不少于16个，	S1720-28GW R-4X-E	深圳	台	4	1650	6600

12	应急控制 台	符合武警部队“智慧磐石”工程标准要求，执勤报警：支持 5 种分类一键报警功能，分别为暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发；与武警勤务管控平台无缝对接，实现报警两警联动；报警触发：所有报警信号支持文字提示、声音播报、报警灯闪烁功能；报警联动：终端液晶屏支持显示报警状态、报警联动视频功能；支持 10.1 寸显示屏；具备 4 路 1080P 视频实时解码能力；支持与武警值班室应急可视语音对讲功能； 终端自带加密主机，支持两警网络物理隔离，加密信号通过光纤传输，确保两警网络保密安全；支持拓展外接一部电话机；使用网络物理隔离，确保两警信息安全，支持光纤传输数据；支持与武警执勤安保信息系统连接实现两警联防联动执勤； 前置摄像机具备人脸查哨、换岗，验证识别和登录等功能；提供检测报告。	BL-AP G1000 -ES-0 1	广州	台	1	13500	13500
13	调度系统 主机 (含分布 式输入 输出节 点)	1、支持 3 个 21.5 寸液晶显示屏，支持 HDMI、DVI、VGA 等多种信号输入显示，支持倒屏切换，多点电容式防暴触摸操作 2、支持带权限操作功能，支持指纹、密码验证登录 3、支持兼容标准 SIP/VoIP 协议，可单独接入 IPPBX 电话系统 4、支持 200 万像素高清摄像头，支持日夜模式切换及红外补光，支持可视对讲及防瞌睡检测，采用 H.264 编码； 5、具备视频调用、视频播放、摇杆控制、缩放控制、焦距调整、预设点调用等多种云台控制操作 6、支持单屏多用、多点触控操作、KVM 扩容接入 ▲7、支持可视对讲管控主机、	BL-AP A1000 -DD	广州	台	1	82600	82600

		哨位信息化终端、应急控制终端、岗哨门禁终端、智能枪弹柜、两警联动终端、集群车载台、模拟话机、IP 话机、4G 单兵、手机等终端集中接入管理和统一音频调度（配合融合通信后台系统使用） 8、支持岗哨门禁控制与门状态检测功能，可对岗哨门禁终端进行远程开门、验证开门等控制操作，并实时检测和显示门状态 9、支持语音广播、语音对讲、可视对讲、POC 对讲、多方语音会议等功能 10、支持纪录查询、单个监听、通话过程监听等功能；支持与执勤哨位终端、语音对讲终端进行全呼、组呼广播对讲功能 11、支持来/去电显示功能，来电语音播报 12、支持 3 路全频喇叭（10W+10W+16W）独立播放，支持业务音频播报及可视对讲、监听 13、话筒杆可拆卸，支持 2 种方式通话：免提(麦杆)和听筒 14、支持 2 路模拟话机、带键码、带来电显示功能 15、支持 4 路 USB 接口，可外接 U 盘、移动硬盘，或者外接其它 USB 设备 16、支持 3 路音频输入、1 路音频输出、2 路报警输入、2 路报警输出、1 路 RS485、1 路 12V 可控电压输出 17、8mm 铝面板，支持桌面嵌入式安装和桌面摆放两种安装方式；提供检测报告、音视频等级证书。						
14	指纹采集仪	支持系统人员的指纹信息采集录入符合武警部队“智慧磐石”工程标准要求	BL-AP V1000 -FR-D S	广州	台	1	750	750
15	云台	灯泡寿命:2000 小时,有效射程:	BL-AP	广州	台	2	14650	29300

	探照灯	850M-1100M； 旋转角度： 水平 0-355 度， 垂直正负 45-60 度； 旋转速度： 默认水平 18 度每秒， 垂直 2 度/秒， 可选 9 度/秒， 垂直 1 度每秒； 搭载 200 万星光筒机摄像机联动云台实时监看现场状况； 可远程控制继电器开关， 可以实时在软件平台实现开关云台探照灯， 全方位控制探照灯的方向， 支持自动巡航， 可实现预置点控制， 支持报警联动控制。	A1000-YS-SN					
16	枪械离岗检测主机	1、采用 UWB 技术， 抗干扰强； 2、每个岗亭安装基站、枪标， 全网唯一 ID 标识； 3、岗亭上的基站能实现测量 100m 半径范围内枪标的精确距离； 4、报警联动： 同一区域实现岗亭与枪标、岗亭与岗亭之间报警联动； 5、 离位报警： 一旦枪标离开合法区域， 立刻触发基站声光报警器及平台报警； 6、系统管理： 枪标、基站管理， 报警信息的历史查询功能等； 7、阅读主机对枪支 ID 标识识别距离 20 米； 8、主机误识误判率不高于 0.1 % 报警信号发出延时不大于 1. 5S； 9、报警延时<0.5 秒； 10、同步感知终端数>10 个。	BL-APG1000-GD-BK	广州	台	2	13600	27200
17	枪械离岗电子标签	1、每个岗亭安装基站、枪标， 全网唯一 ID 标识； 2、采用 UWB 技术， 抗干扰强； 3、离位报警： 一旦枪标离开合法区域， 立刻触发基站声光报警器及平台报警； 4、低压报警： 一旦枪标出现欠压情况， 立刻触发基站声光报警器及平台报警； 5、防拆报警： 一旦枪标出现非法拆卸情况， 立刻触发基站声光报警器及平台报警；	BL-APG1000-EL-BK03	广州	个	4	1350	5400

		6、 电子标签续航能力：>60 天； 7、 报警信息存储时间：>100 天； 8、支持 03 式步枪。						
18	无线报警主机	满足武警部队“智慧磐石”工程哨位信息化终端技术要求。1、支持接收无线报警手持终端的一键报警功能； 2、无缝对接哨位系统勤务管控平台实现报警联动功能； 3、灵活配置可同时使用多台报警主机实现无线网络交叉覆盖； 4、工作频率：采用 433MHz 独立频段通讯，安全可靠，不受外界信号干扰； 5、识别距离：采用无线通信，空旷通讯距离能达到 2km； 6、 硬件接口：支持 RS232 或者 RS485、2 个以太网； 7、处理并发报警：可同时处理 6 个报警信号； 8、识别方向：全向； 9、天线接口：SMA 天线标准接口； 10、扩展功能：可以扩展支持 3G/4G 和 WIFI； 11、接收灵敏度：<-107dBm ； 12、支持通信速率 6 级可调节功能。 13、多层保护电路：无线报警主机拥有以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离保护电路，电源接口内置反相保护和过压保护电路，天线接口防雷保护电路，RS232/RS485/RS422 接口内置 15KVESD 等多层保护电路； 14、支持接收无线报警便捷终端的一键报警功能； 15、无缝对接：无缝对接哨位系统勤务管控平台实现报警联动功能；	BL-AP G1000 -WA	广州	台	2	4570	9140
19	无线报警便携	满足武警部队“智慧磐石”工程哨位信息化终端技术要求。1、工作频率：433MHz；	BL-AP G1000 -PS	广州	台	4	820	3280

	终端	2、通讯距离：2km； 3、硬件接口：不少于 5 类报警按钮（暴狱、越狱、劫持、袭击、灾害、劫持、突发）、1 个信号测试按钮； 4、续航时间：超过 20 天,待机 3 个月； 5、识别方向：全向； 6、天线接口：SMA 天线标准接口； 7、接收灵敏度：<-107dBm；						
(四)	4/5G 动态传输系统							
1	单兵终端	八核处理器，支持扩展 128G 存储。触屏显示，专业强光显示模式，适合户外执勤。支持外接摄像头、耳机、摄像机等 HDMI 接口，军工面壳材料，支持 DMR 脱网直通功能。实时视频业务：支持视频会议、远程视频监控、远程监控本机视频。非实时视频：支持拍照、录像上传，视频记录浏览。支持分组集群对讲、调度功能。支持位置实时上报功能，（基于中国移动、中国联通、中国电信 4G/5G 公网。）押解勤务数字集群（超短波）信号无法覆盖时，作为押解单兵应急通信手段。	DT-V90	北京	台	5	5150	25750
2	动态勤务管控系统	配套移动动态勤务系统使用（含电脑客户端、外网接入）	启天 M420	北京	套	1	17350	17350
3	互联网接入	移动公网接入	/	/	项	1	5800	5800
三、综合报警体系								
(一)	围墙周界报警系统							
1	震动光缆	防水等级 IP66； 探测器在-20℃~60℃的恶劣环境中放置 2 小时，仍可正常工作。可以安装在任何已有的边界围墙（栅栏）上（如：焊接的网、	兰星定制	深圳	套	5	12650	63250

[illegible]

1	虚拟周界分析服务器	视频分析设备，具备人员徘徊、物体遗留、区域划分、人员闯入、绊线告警侦测功能，对不应出现人员的区域、时间进行图像分析比对。	BL-NV R300-AP	广州	套	1	21600	21600
四、基础支撑体系								
(一)	基础通信系统							
1	大屏显示控制系统	输入接口：解码网口、HDMI 接口、DVI 接口、AV 接口、VGA 接口等，具体接口类型和数量根据任务需要配置；输出接口：DVI 接口、HDMI 接口。同时显示高清视频信号数量不少于 32 路，可实现任意拼接组合，开窗漫游功能，矩阵切换功能，可提供多种预先设置的组合模式，方便值班员根据需要调用屏显模式；具备解码高清网络摄像机能力，实现中队各类高清摄像机解码上墙和管理功能；支持多画面轮巡，可控制 1、4、8、16、32 等多种分屏轮巡方式，实现对各类高清网络监控信号的轮巡显示，同时显示高清视频信号数量不少于 32 路	BL-D1 024R-0812H D-AP	广州	台	1	44860	44860
2	拼接显示屏（核心设备）	▲显示对角线尺寸 46"，工业级 DID-FHD、LED 直下式背光源高亮窄边液晶屏超窄边设计，最小单边 1.45mm，物理拼缝不大于 2.0mm 复合视频 AV 输入 CVBS (BNC) ×1；复合视频 AV 输出 CVBS (BNC) ×1；VGA 输入 VGA (DB-15) ×1；DVI 输入 DVI (DVI-I) ×1；高清 HDMI 输入 HDMI ×1；控制信号输入 RS232 (RJ45-8 接口)；控制信号环出 RS232 (RJ45-8 接口)；▲电脑集中控制接口 RS232 具备时钟记忆功能；具备时钟记忆功能，可控制系统的开关机、定时开关机功能；智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机、具有透雾功	DS-D2 046NL-E	杭州	台	12	7800	93600

		能、具有智能感光功能、支持字幕功能,具有中国节能产品认证证书,检测报告。同时显示高清视频信号数量不少于 32 路							
3	LED 双基色屏	LED 屏,含控制卡、电源、包边等,屏幕尺寸:7.29*0.576=4.2 m²	DS-D4050DI-M	杭州	平	2.8	1450	4060	
4	拼接支架	拼接长 7290mm,高 1372mm 满足实际需求	定制	国产	套	12	760	9120	
5	值班室操作台	国产、定制,不少于 4 联 满足实际需求	定制	国产	套	1	8700	8700	
6	核心交换机	24 个 1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP,交流供电,配套 4 个单模光模块	5700S-28P-LI	深圳	台	1	3960	3960	
7	UPS 备用电源	1、根据输入频率自适应输出频率,智能化电池管理,超强的网络管理功能等优点;2、超宽输入频率(40-70HZ),自适应输出频率 50/60HZ,满足各种发电机的接入 3、在线式双变换结构设计,数字化控制技术,超高的输入、输出功率因数。配备 4 套 UPS 用于哨位备用供电,供电时间 7X24 小时	BL-APA1000-EP-IT	广州	套	4	3620	14480	
8	智能枪弹柜	▲柜体厚度≥3mm,柜门厚度≥5mm,开门方式:单门开启,采用安全可靠控制模式,柜门有三个锁点;柜体遇到强烈破坏及非正常开启时,可发出现场报警,分辨率 1280*800 容量:可存放长枪 5 支(含 56 式、81 式、03 式、95 式步枪,88 狙击、85 狙击步枪、79 微型冲锋枪、38 防暴、97 防暴枪等)、刺刀 5 把、油壶 5 只、弹药枪支配套装备弹药,支持指纹、密码、应急钥匙、软件一键开启、人脸识别方式,异常开门报警功能,视频监控:支持 200W 监控摄像头,开门抓拍图片保存,支持一键对讲、一键报警功能,通讯方式:支持 RJ45 网络通讯 电源:支持双电源备份,主电源采用市电	BL-APE2000-BC	广州	台	1	33750	33750	

		AC220V/50Hz; 备用电源 12V, 续航可达 8H 以上, ▲制造商中标或定向研发开发过武警部队相关软件平台系统 (提供合同或中标证明文件)						
9	哨位信息化终端	满足武警部队“智慧磐石”工程哨位信息化终端技术要求。综合图像显示、视频控制、哨位报警、指挥通信、语音对讲、指纹查勤等功能于一体。	BL-APT5000-CS	广州	台	1	19890	19890
10	液晶显示屏	2*2 包边安装	定制	国产	块	4	1800	7200
11	音视频传输器 (电视会议)	1、全金属外壳, 高性能 ARM 处理器; 2、支持 HDMI/模拟 RCA 音视频输出接口; 支持 4K 音视频传输;	BL-DV I150-AV	广州	台	1	2120	2120
(二)	智能应急广播系统							
1	智能可视对讲综合管理服务器	1、Intel E3 系列多核处理器、8G 内存、240GB 固态硬盘; 2、支持 2 个 USB 3.0、2 个 USB 2.0 接口, 1 个 VGA 接口, 2 个 RJ45 千兆网口; 3、支持 8 个 3.5 英寸内置硬盘接口, 支持 1 路 PCI-E 扩展插槽; 4、支持 80PLUS 认证 250W 高性能管控电源; 5、支持 Windows Server 2012 R2 x86/x64、Windows Server 2012 x86/x64、Windows Server 2008 R2 x86/x64 系统; 6、可管理 100 路终端、可扩展到 1000 路、支持服务器集群支持 64 台服务器集群管理; 7、支持三级联网, 系统资源及设备可进行监控代理, 包含事件、报警、网络诊断、配置诊断; 8、支持单一终端及任意组合终端的音频播放及喊话; 可选年重复、周重复、日重复的自动音乐打铃任务; 可分区自由点播、定	BL-E3001-KS-AP	广州	台	1	13500	13500

		时节目播放； 9、支持音视频多方通话，最高支持四方实时视频通话或音视频混合通话； 10、实现对话的终端进行自动对话录音，同时可对正在运行的任意终端实施手动录音； 11、支持预案、报警类型管理，预先设定处理预案；可对终端发布文字、图片、视频、语音信息； 12、支持本地或 Web 页面进行网络配置、系统配置、系统重启、系统升级、导出或导入配置信息； 13、对组织机构、用户、角色、权限、任务、授权进行管理； 14、对系统资源及设备进行记录、管理、查询、下载； 15、对系统设备进行监控代理、事件/报警处理、网络诊断、配置诊断。						
2	IP 网络功放	1、标准机架式，防潮、抗震； ▲2、支持播放的音频采样率为：22.05KHZ~44.1KHZ，16bit； 3、支持播放的传输位率为：16kpbs~192 kpbs； 4、自带高低音调节； 5、1 路网络解码； 6、可接网络点播盒对服务器音频信号进行点播输出； 7、2 路本地输入、输出； 8、音频信号输出状态 LED 指示； 9、1 路话筒优先级高于网络信号，1 路话筒优先级低于网络信号； 10、自带 24V 强切信号输出。 11、功率输出 360W，提供检验报告证明。	BL-E3 350P-A	广州	台	1	3560	3560
3	铝镁合金音柱	1、专业防尘、防水设计，对人身、音乐都有还原真实的放大特性； 2、采用全频带单元，声音清晰明亮； 3、铝合金材质，坚固耐用；	BL-84 0W-AP	广州	台	4	770	3080

		4、安装方式:壁挂式; 5、可抵挡日照雨淋、风沙雪雨,适合户内、户外全天候使用; 6、输入电压 100V,额定功率 40W。 7、通过 IP66 防水等级检测认证。						
4	对讲分机	带一键对讲和一键报警按钮,可对指定的中心或终端进行一键呼叫和一键报警内置 5W 扬声器和对讲咪头,可实现全双工通话对讲、进行免提通话和接收广播支持循环监听,支持无服务器情况下的脱机对讲 支持 1 路本地音频输入、输出 支持 2 路报警输入输出、2 路外部按键输入、2 路 RS485 和 1 路 12V 可控电压输出	BL-E3009-KSC-AP	广州	台	2	3920	7840
五、联防联控体系								
1	融合通信管控系统	支持记录回溯,包括单呼、组呼、群呼、语音对讲、可视对讲等操作纪录查询。实时监听,实时录音,同步录音,保存时间 1 年以上。 1、融合通信调度主机,支持 SIP 协议,1U 架式。 2、配置 FX0 接口≥8 个, FXS 接口≥8 个, DB9 对讲接口≥3 个, 6.5MM 音频接口≥2, 3.5MM 音频接口≥2 个, 电话逃生接口≥2 个; 3、配置 USB (2.0) ≥2 个, POE 千兆网口≥2, SD 卡≥1。 4、配置双色指示灯(两排 2*10) 3、支持液晶屏显示设备运行状态及 IP 地址; 4、支持办公电话、手机和无线对讲的跨地域混合编组 PTT 对讲通信,支持多对讲组切换,对讲组话权控制; 5、支持主/从调度台的设置,可为多个调度台分配调度等级及调度权限; 6、融合通信调度系统通过与调度台软件的交互,有 IP-PBX 常	BL-AP S4000-FC	广州	套	1	69500	69500

		用功能。 7、具备多网络融合接入能力，可接入 PSTN 电话网、IP 电话网、3G/4G/WIFI 移动数据网、无线通信专网、卫星通信网、广播网等网络；实现一体化调度； 8、支持分级管理。支持接入调度台。支持音频录制。支持各种专用通信接口（SIP 中继、电台系统、PSTN 电话系统、广播系统）接入各种语音系统，支持标准 SIP 协议与其它终端或系统互通。 9、200 个注册用户数许可；80 个并发呼叫许可。符合 SQuaRE 和 COTS 软件产品质量要求和测试细则 符合 DB11/T 1012-2013《软件产品登记测试通用技术规范》提供检测报告及软件著作权证书加盖厂家公章。						
2	两警联动终端	1、支持不少于 5 类一键报警功能，分别为暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发； 2、无需增加后台服务器，与武警勤务管控平台无缝对接，实现报警两警联动； 3、报警触发：所有报警信号支持文字提示、声音播报、报警灯闪烁工能； 4、报警联动：终端液晶屏支持显示报警状态、报警联动视频功能； 5、支持触摸显示屏； 6、具备 4 路 1080P 视频实时解码能力； 7、支持与武警值班室应急可视语音对讲功能； 8、终端自带加密主机，支持两警网络物理隔离，加密信号通过光纤传输，确保两警网络保密安全； 9、支持拓展外接一部电话机； 10、使用网络物理隔离，确保两警信息安全，支持光纤传输数	BL-AP G1000 -T	广州	台	1	14350	14350

		据： 11、支持与武警执勤安保信息系统连接实现两警联防联动执勤； 12、前置摄像机具备人脸查哨、换岗，验证识别和登录等功能；实现武警与看守所内部视频、报警、可视语音通信。符合武警部队“智慧磐石”工程标准要求。						
六、配套建设体系								
(一)	智慧军械系统							
1	双生物识别门禁主机	符合武警部队军械综合管理系统建设标准要求，提供与支队军械系统无缝对接承诺项目文件，四核处理器，主频大于 1G 1G DDR3 内存/4G Flash 存储；Android 操作系统；10.1 寸电容屏，彩色触控屏，支持多点触控； ▲支持串口通讯和网络通讯； ▲支持指纹申请开门、远程直接开门； 持训练、执勤、处突、应急、检查等多种开门事由； 网络语音视频对讲功能	BL-AP E2000 -FF	广州	台	1	5750	5750
2	多功能控制器	符合武警部队军械综合管理系统建设标准要求，提供与支队军械系统无缝对接承诺项目文件，支持接入控制电吸锁、密码锁、马达锁等多种锁； 支持局域网、广域网等跨网段通讯； ▲最少接入八路传感器，支持烟雾传感器、温湿度传感器、红外入侵传感器、振动传感器、门磁传感器等，也可接入空调和除湿机； 具备自动时间校准或接收服务器校时命令； ▲当报警产生时能控制声光报警设备，并上传数据，支持本地	BL-AP E2000 -MC	广州	台	1	3560	3560

		解除及网络解除报警信号； ▲实时上传接入的传感器数据 与指纹门禁机配套使用						
3	红外报警 器	军械库专用（符合武警部队军械 综合管理系统建设标准要求）	BL-WJ X-110 L	广州	个	2	380	760
4	报警 门磁	1、工作距离：不大于 40mm； 2、 安装方式：配螺丝贴装； 3、输 出方式：常开	BL-WJ X-MC9	广州	个	1	85	85
5	温湿 度传 感器	军械库专用（符合武警部队军械 综合管理系统建设标准要求）	BL-WJ X-WSD 01	广州	个	1	560	560
(二)		无人机巡航系统						
1	无人 机巡 航系 统	无人机系统，包含有飞行器、手 控地面站、高空喊话器、跟踪定 位； 无人机可实时将飞行数据（包括 当前位置，飞行姿态，飞行高度， 电池电量等）信息传到控制站。 当无人机的电池电量低于设定 值时，飞行器能终止原定飞行任 务，并进行返航并着陆。失控保 护功能：当飞行器与控制站通信 断开时，无人机能够平稳降回起 飞点。具备一键起飞、一键降落、 航迹规划，指点飞行等功能。无 人机具有热点环绕功能，可按照 设定的热点和半径进行环绕飞 行。支持航向锁定，返航点锁定 功能。最大飞行速度 40 公里每 小时，无风悬停续航 30 分钟， 电池可快速更换； ▲2. 云台相机：有效像素 1200 万，18 倍光学变焦；分辨率 4K@30fps，视频存储量 64GB，视 频传输距离 4 公里；提供变焦云 台相机 CE 认证证书。 3. 高空喊话器：机载扩音器 总 重量小于 500g（内置可充电电 池） 通讯距离大于 3 公里，飞 行高度 50m 时 80 分贝、无线接 收端（机载）无线音频发射端（手 持）；	ZZ30	深圳	台	1	148500	148500

		4.照明装置：小于 1kg（内置电池） 功率小于 30W 额定亮度大于 4000 流明； 5. 配云台相机、高空喊话器、照明装置一体安装支架；						
2	无人机反制系统	1、无人机有效管制距离：0 米~1000 米（覆盖整个低空开放区域）； ▲2、配备可拆卸高容量锂电池，锂电池持续工作时间 120 分钟（每套配 1 个原装电池），太阳能充电管理软件计算机软件著作权登记证书； 3、对无人机进行强制着落或者强制返航（对遥控者进行抓捕），一键切换； 4、多波段电磁发射：可管制各种类无人机，如：国产、日本、美国、欧盟所产民用、商用及航拍无人机； 5、主机重量：≤4 公斤，包含电池； 6、主机结构：单兵枪型； 7、持无人机驱离、迫降模式；支持所有全球导航卫星系统，2. 4G、5. 8G 等多种信号范围管制； 8、使用环境温度：-35℃/+60℃； 9、使用环境湿度：IP45。	DB-GR100	河南	台	1	79800	79800
3	触摸屏一体机	屏幕尺寸 75 英寸 屏幕分辨率 4K HDR 显示支持背光源 LED 级核心参数 CPU I n t e l i5 运行内存 4GB 存储内存 64GB 端口参数 USB2.0 接口 2 个 USB3.0 接口 2 个 HDMI1 个。支持光纤、网络接入、音频输入、输出独立显卡（支持导入三维地图）工作电压（v）100—220v（一楼大厅配备，监控报警联动系统接入，实现报警联动定位显示）	DS-D5175TL/P	杭州	台	1	38600	38600
(三)		基础环境配套建设						
1	块料墙面	1. 拆除的基层类型:墙砖及粘接层铲除	/	/	平米	100	9.8	980

